



Die Küche 60



Erläuterung der Symbole zur Grundausstattung

Dämpfen, Backen, Kochen, Kaffeetrinken

	Beleuchtung
	Ober-/Unterhitze
	Oberhitze
	Unterhitze (aufklappbar)
	Echte Heissluft
	PizzaPlus
	Heissluft feucht
	Umluft (Oberhitze+ Unterhitze+Ventilator)
	Grossflächengrill
	Kleinflächengrill
	Grill mit Umluft
	Gargutsensor
	Mikrowelle, kombinierbar mit allen Betriebsarten, integrierte Rezepte und Gargutsensor
	Zartgaren
	Integrierte Rezepte mit exklusivem Rezeptbuch
	Pyrolytische Selbstreinigung
	Elektronischer Timer (je nach Typ mit Zusatzfunktionen)
	Klartextanzeige
	Electronic Steam System (ESS)
	GourmetDämpfen
	Dampf
	Regenerieren
	Profi-Backen
	ZUGer AromaControl
	Tasse gross
	Tasse mittel
	Tasse klein
	Heisswasser
	Unerhört leise

Lüften

	2-flutiges Radialgebläse
	Anzahl Motoren in Watt
	Luffördermenge in m³/Stunde
	Statischer Druck in Pascal
	Anzahl Kerzenlampen
	Anzahl Energiesparlampen
	Anzahl Halogenspotlampen
	Elektronische, leichtfühlige, sanfte Bedienung
	Abluftstutzen Ø ... mm mit integrierter Rückstauklappe
	Abluft
	Umluft
	Anschluss an Zehnder-Komfortlüftung
	Licht mit Dimmfunktion
	MinairTechnologie

Frontdesign

	Farbe Nero
	Farbe Weiss
	Spiegelglas
	ChromeClass
	AluClass
	TitanClass
	StyleDesign
	Vollintegriert

Spülen

	4fach höhenverstellbare Vario-Körbe (Adorina 2fach) multifunktionale, integrierte Gläserstütze
	Automatikprogramm (zusätzliche Einsparungen bis zu 30%)
	Programm «Sprint»
	Fondue-/Racletteprogramm
	Kurz-/Glasprogramm
	3in1-Option
	Hygieneprogramm
	Startaufschub bis zu 15 Stunden
	Nur-Oberkorb-Spülen
	Klartextanzeige (5 Sprachen)
	Unerhört leise
	Kalksensor
	Verschmutzungssensor und Wasserhärtesteuerung

Kühlen



Dieses Zeichen bedeutet nach EN-Norm für Tiefgefriergeräte, dass Nahrungsmittel sehr rasch eingefroren und haltbar gemacht werden können. Die garantierte Lagertemperatur beträgt -18°C oder kälter. Normalgefrierleistung: mindestens 4,5 kg pro 100 Liter Inhalt in 24 Stunden.



Die automatische Vorschlagstemperatur: Immer die richtige Hitze

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Nicht bei ZUG. Ihr ZUGer Backofen schlägt Ihnen für die gewählte Betriebsart die passende Garraumtemperatur vor, damit die Rezepte auch wirklich optimal gelingen.

Der Klimasensor: Saftige Wähen, feine Biscuits

Der Klimasensor sorgt für ideale Luft im Garraum. Er unterscheidet zwischen eher trockenen Backwaren wie Biscuit oder Cake und eher feuchtem Backgut wie Wähen und reguliert automatisch die Entlüftung des Garraums.

Bedienungskomfort

Die Steuerung: Einfach intelligent

Nebst verschiedenen Zeitfunktionen beinhaltet die Steuerung auch Anzeigen für Garraum- und Garguttemperatur, damit Sie immer über den Zustand Ihres Menüs im Bilde sind. Mit äusserst eleganter Bedienung: Sanfte Drucktasten, kombiniert mit einem zentralen Einstellknopf, und einer Klartextanzeige ermöglichen eine einfache, praktische Handhabung (Abbildung: Microbraun SLP).



Tasten

- A Beleuchtung
- B Mikrowelle (Leistung und Dauer)
- C Garraum-/Kerntemperatur
- D Betriebsart
- E Einstellknopf
- F Timer
- G Einschaltdauer und Ausschaltzeit
- H Aus
- I Wärmeschublade*

Anzeigen

- J Klartextanzeige
- K Temperatur, Mikrowellenleistung
- L Uhrzeit, Dauer und Timer

Symbole

- M Mikrowellenleistung
- N Mikrowellendauer
- O Garraumtemperatur
- P Kerntemperatur

- Q Timer
- R Einschaltdauer
- S Ausschaltzeit
- T Uhrzeit
- U Betriebsarten
- V Wärmeschublade*
- X Kommunikationsschnittstelle (ZUG Auge)

* modellabhängig



Die Zeitschaltuhr: Auf die Sekunde genau alles im Griff

Mit der Zeitschaltuhr haben Sie alles sekundengenau im Griff. Damit das Gargut perfekt gelingt, ertönt nach der notwendigen Zubereitungsdauer ein akustisches Signal. Sie können den Backofen auch so programmieren, dass der Start zur Zubereitung eines Gerichts erfolgt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Combair SG/S: 1 Uhrzeit, 2 Timer, 3 Einschaltdauer, 4 Ausschaltzeit, 5 Rückstelltaste, 6 Einstellknopf



Die Klartextanzeige: Ihr fünfssprachiger Bedienungsassistent

Dank der ausgeklügelten Klartextanzeige in allen 4 Landessprachen und in Englisch ist die Bedienung des Microbraun SLP ein Kinderspiel. Sie gibt Ihnen laufend an, welchen Schritt Sie als nächstes machen können. So wird das Bedienen zum Spass und interessanten Dialog.

Weitere Raffinessen



Sauberkeit in nur 19 Minuten

Wenn's pressiert, zum Beispiel bei einer Party, spült das Sprint-Programm der Adora SL in nur 19 Minuten, und zwar blitzblank sauber.



Programm für leicht verschmutztes Geschirr

Das Kurz-/Glasprogramm für leicht angeschmutztes Geschirr in den Modellen Adora S und N: sauber in 45 Minuten! Dank der auf 45 °C reduzierten Wassertemperatur werden Ihre Gläser unvergleichlich geschont.

3in1

3in1-Option für alle Programme

Verwenden Sie 3in1-Spülmittel? Dank der 3in1-Option bei den Modellen Adora SL und S passt sich der Spülgang dem von Ihnen gebrauchten Mittel an. Dadurch wird Ihr Spülgut unabhängig vom verwendeten Mittel fleckenfrei sauber.



Unerhört leise

Dank dem äusserst leisen Spülsystem und der Mehrkomponenten-Schalldämmung flüstert der ZUGer Geschirrspüler nur noch mit 42 dB(A).

Programmende

Fin du programme

Fine programma

Fin dal program

End of program

Einfach drücken

Mit einem Tastendruck sind Sie bei Ihrem Programm. Und die Klartextanzeige beherrscht fünf Sprachen.



Überschwemmung ausgeschlossen

Der automatische und intelligente Netzschalter der Adora SL senkt den Standby-Energieverbrauch auf 0 Watt und gewährleistet weiterhin die Sicherheit des Gerätes. Im Zusammenspiel mit dem Aqua-Stop mit Doppelventil bieten Ihnen alle Adora-Geschirrspüler ein Maximum an Schutz.

Warendeklaration

für Haushalt-Geschirrspüler



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59) und des CENELEC COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ÉLECTROTECHNIQUE (Fachkommission TC 59X).

Firmen- oder Markenname Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung	V-ZUG AG							
	Adora 60 SL		Adora 60 S		Adora 60 N		Adorina 45	
	GS 60SLi	GS 60SL-Vi	GS 60Si	GS 60S-Vi	GS 60Ni	GS 60N-Vi	GS 45-Vi	
Verbrauchsdaten für Programm Norm/Standard	Norm/Standard	Norm/Standard	Norm/Standard	Norm/Standard	Norm/Standard	Norm/Standard	Norm/Standard	
Energieeffizienzklasse ¹⁾ A (niedriger Energieverbrauch) G (hoher Energieverbrauch)	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch ¹⁾ kWh	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,8	
Wasserverbrauch ¹⁾ l	12	12	12	12	12	12	11	
Gebrauchseigenschaften für Programm Norm/Standard								
Reinigungswirkungsklasse ¹⁾ A (besser), G (schlechter)	A	A	A	A	A	A	A	A
Trocknungswirkungsklasse ¹⁾ A (besser), G (schlechter)	A	A	A	A	A	A	A	A
Dauer ¹⁾ Min.	110	128	115	140	155	155	140	
Fassungsvermögen ¹⁾ Massgedecke	12	12	12	12	12	12	9	
Geräusch während des Programms Norm/Standard (im eingebauten Zustand) ²⁾ dB(A) (re 1 pW)	44	44	46	46	47	47	49	
Abbildung Seite	91	92	91	92	91	92	93	
Bauform								
Einbaugerät	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochbau	●	●	●	●	●	●	●	●
dekoriert	●	–	●	–	●	–	–	–
integrierbar/vollintegrierbar	●/–	–/●	●/–	–/●	●/–	–/●	–/●	–/●
Abmessungen ³⁾								
Höhe Standard	cm	78,6–87,1		78,6–87,1		78,6–87,1		81–87
Grossraum	cm	85,1–93,6		85,1–93,6		85,1–93,6		–
Breite	cm	60		60		60		45
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	58		58		58		58
Tiefe bei offener Tür Standard	cm	116,5		116,5		116,5		115
Grossraum	cm	123		123		123		–
Höhe verstellbar Standard	cm	8,5		8,5		8,5		6
Grossraum	cm	8,5		8,5		8,5		–
Leergewicht	kg	44		42		40		37,5
Ausstattung								
Vario-Körbe / 4fach-Höhenverstellung	●/●		●/●		–/●			
Klartextanzeige in 5 Sprachen	●							
Kalksensor	●		●					
Wasserhärtesteuerung	●							
Verschmutzungssensor	●							
Anzahl Spülprogramme	9		7		5		5	
Automatikprogramm	●							
Fondue/Raclette-Programm	●		●					
Ecoprogramm	●		●				●	
Sprintprogramm 19 Minuten	●							
Gläserprogramm 45 °C	●		●		●			
Hygiene-Programm	●		●					
Nur-Oberkorb-Spülen	●		●					
3 in 1-Spülmittelfunktion	●		●					
Startaufschub	●		●					
Duo-Stop-Überschwemmungsschutz	●		●		●			
Aktiver Aqua-Stop	●		●		●		●	
Glanzmittel-Dosierautomatik	●		●					
Salzverbrauch ¹⁾ : pro Spülgang/pro Massgedeck (25 °FH) g	7,5/0,63		10,0/0,84		11,0/0,92		8,0/0,89	
Standby-Sparautomatik	●							
Strom- und Wasserversorgung								
Elektrischer Anschluss								
– Spannung umschaltbar 400 V/230 V	V	400 V 2 N~ 50 Hz		230 V~ 50 Hz		230 V~ 50 Hz		230 V~ 50 Hz
– Anschlusswerte	kW	2,8		2,2		2,2		2,2
– Absicherung	A	10		10		10		10
Wasseranschluss								
– Druckschlauch 6/4", Länge	m	1,5		1,5		1,5		1,4
– anschliessbar an: Kalt-/Warmwasser		●/●		●/●		●/●		●/●
– Wasserdruck		0,1–0,6 MPa (1–6 bar)		0,1–0,6 MPa (1–6 bar)		0,1–0,6 MPa (1–6 bar)		0,1–1,0 MPa (1–10 bar)
Sicherheit und Service								
Electrosuisse-geprüft		Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ
Herkunftsland		CH		CH		CH		D
Garantie		2 Jahre		2 Jahre		2 Jahre		2 Jahre
Service durch		V-ZUG AG		V-ZUG AG		V-ZUG AG		V-ZUG AG
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6301 Zug						

Erläuterungen

- Vorhanden bzw. ja
- Nicht vorhanden bzw. nein
- ¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Standardprogramm Norm/Standard
- ²⁾ Gemessen nach IEC 60704-2-3 im Standardprogramm Norm/Standard
- ³⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2008. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.